

ALTAIR V5 DN15/20

COMPTEUR VOLUMÉTRIQUE

DIEHL
Metering



DESSCRIPTIF

ALTAIR V5 représente la dernière génération de compteurs volumétriques développée dans le cadre de la MID et des normes européennes pour répondre aux exigences du terrain. Particulièrement compact et robuste, ALTAIR V5 s'adapte aux environnements les plus contraignants et est compatible avec les différentes qualités d'eau. Modulaire, ALTAIR V5 peut être équipé à tout moment d'un module de la gamme IZAR, le rendant ainsi communicant pour la relève en réseau mobile ou fixe (radio/filaire).

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- ▶ DN15 / DN20
- ▶ $Q3 = \text{m}^3/\text{h}$ (DN15) / $Q3 = 2.5 \text{ m}^3/\text{h}$ (DN15 et DN20) / $Q3 = 4 \text{ m}^3/\text{h}$ (DN20)
- ▶ Approbation MID jusqu'à $R=1000$
- ▶ Débit de démarrage à $<0.2 \text{ l/h}$ (DN15) / 0.4 l/h (DN20)
- ▶ Version laiton (DN15 et DN20) et Version composite (DN20)
- ▶ Grande dynamique de mesure
- ▶ Installation toute position

ALTAIR V5 DN15/20

COMPTEUR VOLUMÉTRIQUE

CARACTÉRISTIQUES MÉTROLOGIQUES

Diamètre nominal	DN	mm	15	15	15	15	15	15	15	20
Longueur ¹	L	mm	110	110	115	115	145	165	170	110
Débit permanent	Q ₃	m ³ /h	1.6	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
Standard R ¹	Q ₃ /Q ₁		160	160	160	160	160	160	160	160
Débit de démarrage		l/h	<0.2	<0.2	< 0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.4
Débit minimal ¹	Q ₁	l/h	10	15.62	15.62	15.62	15.62	15.62	15.62	15.62
Débit transitoire ¹	Q ₂	l/h	16	25	25	25	25	25	25	25
Débit de surcharge	Q ₄	m ³ /h	2	3.13	3.13	3.13	3.13	3.13	3.13	3.13
Perte de charge à Q ₃		bar	0.25	0.57/0.53 ²	0.57/0.53 ²	0.57/0.53 ²	0.57	0.57	0.57	0.22
Perte de charge à Q ₄		bar	0.38	0.86/0.85 ²	0.86/0.85 ²	0.86/0.85 ²	0.86	0.86	0.86	0.35
Kvs (deltaP=Q ² /Kvs ²)			3.24	3.34/3.41 ²	3.34/3.41 ²	3.34/3.41 ²	3.34	3.34	3.34	5.33

Diamètre nominal	DN	mm	20	20	20	20	20	20	20	20
Longueur ¹	L	mm	165	190	110	130	165	175	190	
Débit permanent	Q ₃	m ³ /h	2.5	2.5	4	4	4	4	4	
Standard R ¹	Q ₃ /Q ₁		160	160	160	160	160	160	160	
Débit de démarrage		l/h	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	
Débit minimal ¹	Q ₁	l/h	15.62	15.62	25	25	25	25	25	
Débit transitoire ¹	Q ₂	l/h	25	25	40	40	40	40	40	
Débit de surcharge	Q ₄	m ³ /h	3.13	3.13	5	5	5	5	5	
Perte de charge à Q ₃		bar	0.22	0.22	0.56	0.56	0.56/0.62 ²	0.56	0.56/0.62 ²	
Perte de charge à Q ₄		bar	0.35	0.35	0.87	0.87	0.87/0.98 ²	0.87	0.87/0.98 ²	
Kvs (deltaP=Q ² /Kvs ²)			5.33	5.33	5.35	5.35	5.35/5.06 ²	5.35	5.35/5.06 ²	

¹Autres valeurs sur demande

²Version composite

³Perte de charge à 2 500 l/h, clapet anti-retour double inclus

APPROBATION

DN 15-20	
Approbations	MID: LNE - 39018 / Type A3 WATERMARK: WM040207 - NMI: P14/3/76 UKCA
Normes	ISO 4064 EN 14154 OIML R49
Conformités sanitaires	ACS AoC DEU Belgaqua DM 174 OTH (DN20) PZH WRAS ASNZ - 4020

REACH

Information conformément à l'article 33, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 :

Cette famille de produits se compose d'articles contenant les substances suivantes dans une concentration supérieure à 0,1 % en poids (p/p) :

- Plomb (n° CAS : 7439-92-1)


TEMPÉRATURES ET PRESSION

DN 15-20	
Température de l'eau	°C 0,1 ... +50
Température ambiante de fonctionnement	°C +1 ... +55
Température de stockage	°C -10 ... +55
Pression nominale	PN bar 16


ALTAIR V5 DN15/20

COMPTEUR VOLUMÉTRIQUE


DIMENSIONS




DN 15 laiton



DN 15 composite



DN 20 laiton



DN20 composite

Diamètre nominal	DN	mm	15	15	15	15	15	15	15	20
Longueur ¹	L	mm	110	110	115	115	145	165	170	110
Débit permanent	Q ₃	m ³ /h	1.6	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
Corps			laiton	laiton/ composite	laiton/ composite	laiton/ composite	laiton	laiton	laiton	laiton
Largeur	B	mm	83.5	83.5/87	83.5/87	83.5/87	83.5	83.5	83.5	91.3
Hauteur	H	mm	110.1	110.1/110.9	110.4/110.9	110.4/114.4	110.1	110.1	110.1	124.4
Hauteur	H1	mm	14.8	14.8/15.5	15.1/15.5	15.1/19.0	14.8	14.8	14.8	18.5
Hauteur	H2	mm	95.3	95.3/95.4	95.3/95.4	95.3/95.4	95.3	95.3	95.3	105.5
Embouts filetés		inch	3/4"	3/4"	3/4"	7/8"	3/4"	3/4"	3/4"	1"
Poids		kg	0.62	0.62/0.33	0.63/0.33	0.63/0.33	0.66	0.68	0.69	0.91


Diamètre nominal	DN	mm	20	20	20	20	20	20	20	20
Longueur ¹	L	mm	165	190	110	130	165	175	190	
Débit permanent	Q ₃	m ³ /h	2.5	2.5	4	4	4	4	4	
Corps			laiton/ composite	laiton/ composite	laiton	laiton	laiton/ composite	laiton	laiton/ composite	
Largeur	B	mm	91.3/95	91.3/95	91.3	91,3	91.3/95	91.3	91.3/95	
Hauteur	H	mm	124.4/127.7	124.4/127.7	124.4	124,4	124.4/127.7	124.4	124.4/127.7	
Hauteur	H1	mm	18.5/19.1	18.5/19.1	18.5	18,5	18.5/19.1	18.5	18.5/19.1	
Hauteur	H2	mm	105.9/108.6	105.9/108.6	105.9	105,9	105.9/108.6	105.9	105.9/108.6	
Embouts filetés		inch	1"	1"	1"	1"	1"	1" 1/4	1"	
Poids		kg	0.96/0.46	1.04/0.47	0.91	0.93	0.96/0.46	1.05	1.04/0.47	

¹Autres valeurs sur demande


²1"28 BSW 14 TPI conforme à la norme AS 1722.2 Classe B

³Sans plomb + DZR

COURBE DE PRÉCISION



DN 15



DN 20

Cette technologie ne nécessite pas de longueur droite.

OPTIONS

Clapet anti-retour | Paire de raccords | Totalisateur verre/métal

Diehl Metering S.A.S. - 67 rue du Rhône - BP 10160 - FR-68304 Saint-Louis Cedex - Tél. + 33 (0)3 89 69 54 00 - Fax: + 33 (0)3 89 69 72 20 - metering-france-info@diehl.com - www.diehl.com/metering

Agence Nord - 6 rue de Marguerites - FR-92737 Nanterre Cedex - Tél. + 33 (0)1 47 85 05 48 - Fax: + 33 (0)1 47 85 09 36 - metering-france-agencenord@diehl.com

Agence Sud - 3 av. Condorcet - CS 72067 - FR-69616 Villeurbanne Cedex - Tél. + 33 (0)4 78 93 76 90 - Fax: + 33 (0)4 78 89 64 85 - metering-france-agencesud@diehl.com

Ventes Internationales - 67 rue du Rhône - BP 10160 - FR-68304 Saint-Louis Cedex - Tél. + 33 (0)3 89 69 54 21 - Fax: + 33 (0)3 89 69 54 22 - metering-france-export@diehl.com

Document non contractuel. Caractéristiques à se faire préciser avant commande.

ALTAIR V5 DN15/20

COMPTEUR VOLUMÉTRIQUE

Informations destinées aux opérateurs économiques

La réglementation applicable et les obligations légales concernant les produits peuvent évoluer.

DIEHL METERING surveille la réglementation applicable afin de s'assurer que ses produits sont conformes au moment de leur mise à disposition sur le marché.

Chaque opérateur économique mettant des produits sur le marché par la suite doit, de manière indépendante, se tenir informé de la réglementation en vigueur.

Pour toute question, veuillez contacter: metering-germany-info@diehl.com